

# Kalkgebonden pleister



## Algemene gegevens

- Toepassing:** pleister voor de afwerking van wanden en plafonds
- Samenstelling:** kalk, gips en water (kan hulpstoffen en/of additieven bevatten)
- Gevaren:** bij intensief huidcontact kans op brandwonden; bij voortdurend huidcontact kans op huidirritatie; bij voortdurende inademing van stof kans op longaandoeningen

## Directe effecten

**Brand/explosie:** geen speciaal risico

## Preventieve maatregelen

geen specifieke maatregelen

## Bedrijfshulpverlening

alle beschikbare blusmiddelen toegestaan

**Inademen:** hoesten; prikkelend; bij droog mengen inademing voorkomen; stofmasker P2 keelpijn



frisse lucht, rust

**Huid:** roodheid; droogheid; eczeem; prikkelend

bij natte specie direct huidcontact vermijden; handschoenen, type neopreen; beschermende kleding bijv. katoenen overall



spoelen met veel water

**Ogen:** roodheid; pijn; slecht zien; aantasting hoornvlies

contact met de ogen vermijden; stofbril



15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen

**Inslippen:** niet bekend

geen specifieke maatregelen

mond laten spoelen

## Opslag

gescheiden van zuren

## Opruimen

gemorste stof opscheppen of opzuigen

## Milieu

**Eural:** 10 13 99

**Gevaarlijk afval:** nee

## Opmerkingen

Cement en kalk zijn sterk alkalisch; Gebruik een verzorgende huidcrème